



Стр. 4-7

650 витрины с изогнутым фронтальным стеклом

Модульные витрины, которые можно установить в линию. Великолепный дизайн. Глубина 650 мм. Выбор из холодильных, тепловых и нейтральных витрин. 3-х ярусное размещение продуктов для максимальной площади экспонирования. Внутренняя подсветка.



Стр. 14-15

Витрины для ингредиентов

Витрины для охлажденных ингредиентов для размещения в передней линии. Используется в пиццериях, бутербродных. Специально для концепции front cooking. Поддержание продуктов при температуре + 3 - + 7 Градусов Цельсия.



Стр. 8

650 витрины прямоугольной формы

Витрины с максимальным внутренним объемом, глубина 650 мм. Идеально для предприятий, работающих с большой нагрузкой. Форма дает возможность видеть продукты со всех сторон. 3-х ярусное размещение продуктов для максимальной площади экспонирования. Внутренняя подсветка.



Стр. 14-15

Витрины для ингредиентов

Практичные витрины для поддержания ингредиентов в охлажденном состоянии + 3 - + 7 Градусов Цельсия. Предназначены для кухонь пиццерий и бутербродных.



Стр. 9

500 витрины прямоугольной формы

Витрины для помещений с ограниченной площадью. Глубина витрин всего 500 мм. Выбор из холодильных, тепловых и нейтральных моделей. Холодильные витрины устойчиво работают даже при температуре +32 Градуса и влажности 70%.



Стр. 16-17

Тепловые открытые витрины

Подогреваемые витрины для ситуаций, когда есть необходимость оперативно перемещать горячие продукты (готовая пицца, готовые горячие мясные блюда и т.п.)



Стр. 10

350 компактные витрины прямоугольной формы

Идеальное решение для предприятий с ограниченным бюджетом и площадью. Холодильные и тепловые модели. Глубина всего 350 мм. Отличное решение для узких барных стоек, буфетов и т.п. Прямоугольная форма для максимальной вместимости.



Стр. 18

Тепловые вертикальные витрины

Многоярусные витрины с подогревом. Неподвижные или вращающиеся полки для кратковременного хранения и демонстрации пиццы, печеного картофеля, пирожков, чебуреков и т.п.



Стр. 11

Стеклянные витрины

Нейтральные витрины с большой вместимостью. Недорогое решение для предприятий с ограниченным бюджетом. Выпускается из закаленного стекла.



Стр. 19

Витрины для пирожков

Классическая конструкция для поддержания горячих пирожков и выпечки и теплом состоянии. Увлажнение для поддержания консистенции выпеченных продуктов и исключения высыхания.



Стр. 12-13

Витрины с изогнутым стеклом

Великолепное классическое решение для предприятий fast food. Тепловые и холодильные витрины, которые можно устанавливать в ряд. Размещение свежеприготовленных продуктов в гостроемкостях, позволяет максимально привлечь внимание покупателей. Промежуточная полка для увеличения площади экспонирования.

Обозначения

- Охлаждаемый внутренний объем
- Подогреваемый внутренний объем
- Нейтральный внутренний объем



C6R/100BU



C6R/125BU



C6R/105BR

Холодильные витрины с изогнутым фронтальным стеклом

- Элегантный внешний вид, благодаря изогнутому фронтальному стеклу и использованию специального алюминиевого профиля с анодированным покрытием "под серебро". Легкая конструкция, не отвлекающая взгляда клиентов от содержимого витрины.
- Модели с нижним расположением агрегата позволяют увидеть продукты со всех 4-х сторон.
- Используется экологически безопасный фреон R404a
- Управление с помощью точного электронного контроллера, показывающего заданную и текущую температуры.
- Автоматическое размораживание горячим газом без повышения температуры во внутреннем объеме для полного соответствия стандарту НАССР.
- Равномерное сбалансированное освещение внутреннего объема с помощью люминесцентной лампы.

- Упрочненные полки из хромированного профиля не блокируют потоков холодного воздуха и не отвлекают взгляда от содержимого витрины.
- Большой внутренний объем.
- Витрины с нижним и боковым расположением агрегата. Варианты для обслуживания через продавца или самообслуживания.
- Полки из хромированного профиля устанавливаются на различной высоте для размещения продуктов различной высоты.
- Двойное остекление для лучшей теплоизоляции.
- Унифицированный дизайн позволяет устанавливать в ряд холодильные, тепловые и нейтральные витрины.



C6R/130BR



Стильный алюминиевый профиль



Двойное стекло для исключения потерь тепла



Оptionальные откидные стекла для версии самообслуживания



Регулируемые по высоте полки



Агрегат с левой стороны (опционально)

Основные характеристики

Модель	Ширина (мм)	Высота (мм)	Расположение холодильного агрегата	Тип обслуживания	Размер полки	Температура во внутреннем объеме	Температура продуктов	Максимальная температура окружающего воздуха	Максимальная относительная влажность
C6R/75BU	750	755	Внизу	Сзади	650x525	3°C - 5°C	3°C - 7°C	32°C	70%
C6R/75SU	750	755	Внизу	С/обслуж.	650x525				
C6R/100BU	1000	755	Внизу	Сзади	900x525				
C6R/100SU	1000	755	Внизу	С/обслуж.	900x525				
C6R/125BU	1250	755	Внизу	Сзади	1150x525				
C6R/125SU	1250	755	Внизу	С/обслуж.	1150x525				
C6R/105BR	1050	755	Справа	Сзади	650x525				
C6R/105BL	1050	755	Слева	Сзади	650x525				
C6R/105SR	1050	755	Справа	С/обслуж.	650x525				
C6R/105SL	1050	755	Слева	С/обслуж.	650x525				
C6R/130BR	1300	755	Справа	Сзади	900x525				
C6R/130BL	1300	755	Слева	Сзади	900x525				
C6R/130SR	1300	755	Справа	С/обслуж.	900x525				
C6R/130SL	1300	755	Слева	С/обслуж.	900x525				

Модульная конструкция позволяет устанавливать в ряд холодильные, тепловые и нейтральные витрины. Степень нагрева регулируется с помощью термостата, что позволяет демонстрировать различные продукты при определенных температурах.



C6H/100B

C6H/75B

Тепловые витрины с изогнутым фронтальным стеклом

- Элегантный внешний вид, благодаря изогнутому фронтальному стеклу и использованию специального алюминиевого профиля с анодированным покрытием "под серебро". Легкая конструкция, не отвлекающая взгляда клиентов от содержимого витрины.
- Управление с помощью точного электронного контроллера, показывающего заданную и текущую температуры.
- Равномерное сбалансированное освещение внутреннего объема с помощью люминесцентной лампы.
- Упрочненные полки из хромированного профиля не блокируют потоков теплого воздуха и не отвлекают взгляда от содержимого витрины.
- Большой внутренний объем.
- Витрины с нижним и боковым расположением агрегата. Варианты для обслуживания через продавца или самообслуживания.
- Вариант для обслуживания через продавца и самообслуживания.
- Унифицированный дизайн позволяет устанавливать в ряд холодильные, тепловые и нейтральные витрины
- Функция поддержания влажности для исключения эффекта высыхания продуктов и предотвращения запотевания стекол изнутри.
- Полки из хромированного профиля устанавливаются на различной высоте для размещения продуктов различной высоты.



Унифицированный дизайн позволяет устанавливать в ряд холодильные, тепловые и нейтральные витрины



Управление с помощью точного электронного контроллера, показывающего заданную и текущую температуры



Емкость для воды, используемой для поддержания повышенного уровня влажности во внутреннем объеме.

Основные характеристики

Модель	Ширина (мм)	Высота (мм)	Тип обслуживания	Размер полки	Температура во внутреннем объеме	Температура продуктов
C6H/75B	750	755	Сзади	650x525	Максимум до 95°C	Минимум
C6H/75S	750	755	С/обслуж.	650x525		72°C
C6H/100B	1000	755	Сзади	900x525		
C6H/100S	1000	755	С/обслуж.	900x525		

Модульная конструкция позволяет устанавливать в ряд холодильные, тепловые и нейтральные витрины. Витрины для ситуаций, когда температура во внутреннем объеме не имеет решающего значения.



C6A/75B



C6A/100B

Нейтральные витрины с изогнутым фронтальным стеклом


- Элегантный внешний вид, благодаря изогнутому фронтальному стеклу и использованию специального алюминиевого профиля с анодированным покрытием "под серебро". Легкая конструкция, не отвлекающая взгляда клиентов от содержимого витрины.
- Равномерное сбалансированное освещение внутреннего объема с помощью люминесцентной лампы.
- Упрочненные полки из хромированного профиля не блокируют потоков теплого воздуха и не отвлекают взгляда от содержимого витрины.
- Большой внутренний объем.
- Вариант для обслуживания через продавца и самообслуживания.
- Унифицированный дизайн позволяет устанавливать в ряд холодильные, тепловые и нейтральные витрины.



Хромированные полки просты в очистке



Откидные дверцы в варианте самообслуживания



Распределенная подсветка для лучшего экспонирования содержимого

Основные характеристики

Модель	Ширина (мм)	Высота (мм)	Тип обслуживания	Размер полки
C6A/75B	750	755	Сзади	650x525
C6A/75S	750	755	С/обслуж.	650x525
C6A/100B	1000	755	Сзади	900x525
C6A/100S	1000	755	С/обслуж.	900x525

SEAL 650 серия. Прямоугольные витрины

Специальный квадратный дизайн и глубина 650 мм для большего объема и большой площади экспонирования. Товар видно со всех 4-х сторон. Все для обеспечения эффективных продаж охлажденных блюд.



D6R/75B



D6R/100B

Прямоугольные холодильные витрины

- Элегантный внешний вид, большой внутренний объем, благодаря прямоугольной форме и использованию специального алюминиевого профиля с анодированным покрытием "под серебро". Легкая конструкция, не отвлекающая взгляда клиентов от содержимого витрины.
- Используется экологически безопасный фреон R404a
- Холодильный агрегат смонтированный сверху не уменьшает площади экспонирования для увеличения отдачи от витрины.
- Двойное остекление для обеспечения лучших теплоизоляционных свойств и исключения запотевания стекла
- Управление с помощью точного электронного контроллера, показывающего заданную и текущую температуры.
- Автоматическое размораживание горячим газом без повышения температуры во внутреннем объеме для полного соответствия стандарту HACCP.
- Равномерное сбалансированное освещение внутреннего объема с помощью люминесцентной лампы.
- Упрочненные полки из хромированного профиля не блокируют потоков холодного воздуха и не отвлекают взгляда от содержимого витрины.
- Большой внутренний объем.
- Варианты для обслуживания через продавца или самообслуживания.
- Полки из хромированного профиля устанавливаются на различной высоте для размещения продуктов различной высоты.



Двери в варианте самообслуживания



Полки из хромированного профиля устанавливаются на различной высоте для размещения продуктов различной высоты

Основные характеристики

Модель	Ширина (мм)	Высота (мм)	Расположение холодильного агрегата	Тип обслуживания	Размер полки	Температура во внутреннем объеме	Температура продукта	Максимальная температура окружающего воздуха	Максимальная влажность воздуха
D6R/75B	750	965	Верхнее	Через продавца	650x525	3°C - 5°C	3°C - 7°C	32°C	70%
D6R/75S	750	965	Верхнее	Самообслужив.	650x525				
D6R/100B	1000	965	Верхнее	Через продавца	900x525				
D6R/100S	1000	965	Верхнее	Самообслужив.	900x525				
D6R/125B	1250	965	Верхнее	Через продавца	1150x525				
D6R/125S	1250	965	Верхнее	Самообслужив.	1150x525				

SEAL 500 серия. Прямоугольные витрины

Узкая серия для помещений с небольшими размерами. Специальный квадратный дизайн и глубина 500 мм обеспечивают большую площадь экспонирования при компактных размерах. Тепловые лампы в подогреваемых витринах.



D5R/100B



D5R/125B



D5H/75B



D5H/100B

Холодильные и тепловые витрины

- Элегантный внешний вид, большой внутренний объем, благодаря прямоугольной форме и использованию специального алюминиевого профиля с анодированным покрытием "под серебро". Легкая конструкция, не отвлекающая взгляда клиентов от содержимого витрины.
- Варианты для обслуживания через продавца или самообслуживания.
- Упрочненные полки из хромированного профиля не блокируют потоков холодного воздуха и не отвлекают взгляда от содержимого витрины.
- Полки из хромированного профиля устанавливаются на различной высоте для размещения продуктов различной высоты.
- Равномерное сбалансированное освещение внутреннего объема с помощью люминесцентной лампы.
- Унифицированный дизайн позволяет устанавливать в ряд холодильные, тепловые и нейтральные витрины.

Витрины с подогревом


- Видимость со всех 4-х сторон для максимального торгового потенциала.
- Функция поддержания влажности для предотвращения высыхания пищи в случае продолжительного хранения.
- Переключатель для использования в режиме или нейтральной, или тепловой витрины.

Холодильные витрины

- Используется экологически безопасный фреон R404a.
- Управление с помощью точного электронного контроллера, показывающего заданную и текущую температуры.
- Автоматическое размораживание горячим газом без повышения температуры во внутреннем объеме для полного соответствия стандарту HACCP.
- Двойное остекление для лучшей теплоизоляции.



Алюминиевый окрашенный профиль для максимально привлекательного внешнего вида.



Специальные угловые соединительные элементы со светорассеивающим покрытием.

Основные характеристики

Модель	Ширина (мм)	Высота (мм)	Тип*	Расположение холодильного агрегата	Тип обслуживания	Размер полки	Температура во внутреннем объеме	Температура продукта	Максимальная температура окружающего воздуха	Максимальная влажность воздуха
D5R/100B	1000	575	R	Справа	Через продавца	650x375	3°C - 5°C	3°C - 7°C	32°C	70%
D5R/100S	1000	575	R	Справа	Самообслужив.	650x375				
D5R/125B	1250	575	R	Справа	Через продавца	900x375				
D5R/125S	1250	575	R	Справа	Самообслужив.	900x375				
D5H/75B	750	575	H	-	Через продавца	650x375	Максимум до 95°C	Минимум 72°C	-	-
D5H/75S	750	575	H	-	Самообслужив.	650x375				
D5H/100B	1000	575	H	-	Через продавца	900x375				
D5H/100S	1000	575	H	-	Самообслужив.	900x375				

R(*) - холодильная H(*) - тепловая

SEAL 350 серия. Прямоугольные витрины

Узкая серия для установки на барной стойке. Специальный квадратный дизайн и глубина всего 350 мм обеспечивают большую площадь экспонирования при миниатюрных размерах. Тепловые лампы в подогреваемых витринах.



D3R/100



Регулируемые по высоте полки для удобства использования



Емкость для воды для поддержания влажности

Холодильные и тепловые витрины

- Элегантный внешний вид, большой внутренний объем, благодаря прямоугольной форме и использованию специального алюминиевого профиля с анодированным покрытием "под серебро". Легкая конструкция, не отвлекающая взгляда клиентов от содержимого витрины.
- Упрочненные полки из хромированного профиля не блокируют потоков холодного воздуха и не отвлекают взгляда от содержимого витрины.
- Полки из хромированного профиля устанавливаются на различной высоте для размещения продуктов различной высоты.
- Равномерное сбалансированное освещение внутреннего объема с помощью люминесцентной лампы.



D3H/75

Холодильные витрины

- Используется экологически безопасный фреон R404a.
- Управление с помощью точного электронного контроллера, показывающего заданную и текущую температуры.
- Автоматическое размораживание горячим газом без повышения температуры во внутреннем объеме для полного соответствия стандарту НАССР.
- Двойное остекление для лучшей теплоизоляции.
- Двойное остекление для лучшей теплоизоляции.

Витрины с подогревом

- Видимость со всех 4-х сторон для максимального торгового потенциала.
- Функция поддержания влажности для предотвращения высыхания пищи в случае продолжительного хранения.
- Переключатель для использования в режиме или нейтральной, или тепловой витрины.

Основные характеристики

Модель	Ширина (мм)	Высота (мм)	Тип*	Расположение холодильного агрегата	Тип обслуживания	Размер полки	Температура во внутреннем объеме	Температура продукта	Максимальная температура окружающего воздуха	Максимальная влажность воздуха
D3R/100	1000	575	R	Справа	Через продавца	650x275	3°C - 5°C	3°C - 7°C	32°C	70%
D3H/75	750	575	H	-	Через продавца	650x275	до 95°C	Мин. 72°C	-	-

R(*) - холодильная H(*) - тепловая

SEAL Витрины для Вашего предприятия fast-food

Вам предлагается широкий ассортимент других тепловых, холодильных и нейтральных витрин из описанных ниже модельных рядов.

Витрины для ингредиентов

FDB5



Витрины для демонстрации продуктов

SCR785



Стеклянные витрины

GC36D



Витрины для пирожков

LPW/LR



Тепловые витрины

LD3



Вертикальные тепловые витрины

UMS50



Витрины для ингредиентов

FPB5



Подробная спецификация на последней странице каталога

Название модельного ряда	Тип	Модель	Габаритные размеры мм			Вес кг	Мощность Вт	Сила тока (А) для напряжения 220/1/50
			Высота	Фронт	Глубина			
650 серия. Витрины с изогнутым фронтальным стеклом.	Холодильные	C6R/75BU	755	750	650	89	602	3
		C6R/75SU	755	750	650	89	602	3
		C6R/100BU	755	1000	650	117	717	4
		C6R/100SU	755	1000	650	116	717	4
		C6R/125BU	755	1250	650	138	729	4
		C6R/125SU	755	1250	650	137	729	4
		C6R/105BR	755	1050	650	105	604	3
		C6R/105BL	755	1050	650	105	604	3
		C6R/105SR	755	1050	650	105	604	3
		C6R/105SL	755	1050	650	105	604	3
		C6R/130BR	755	1300	650	112	717	4
		C6R/130BL	755	1300	650	112	717	4
		C6R/130SR	755	1300	650	112	717	4
		C6R/130SL	755	1300	650	112	717	4
	Подогреваемые	C6H/75B	755	750	650	57	1520	7
		C6H/75S	755	750	650	57	1520	7
		C6H/100B	755	1000	650	70	2020	9
		C6H/100S	755	1000	650	71	2020	9
	Нейтральные	C6A/75B	755	750	650	41	20	<1
		C6A/75S	755	750	650	42	20	<1
		C6A/100B	755	1000	650	51	20	<1
		C6A/100S	755	1000	650	52	20	<1
650 серия. Прямоугольные витрины	Холодильные	D6R/75B	965	750	650	95	602	3
		D6R/75S	965	750	650	95	602	3
		D6R/100B	965	1000	650	123	717	4
		D6R/100S	965	1000	650	123	717	4
		D6R/125B	965	1250	650	150	729	4
		D6R/125S	965	1250	650	149	729	4
500 серия. Прямоугольные витрины	Холодильные	D5R/100B	575	1000	500	84	602	3
		D5R/100S	575	1000	500	84	602	3
		D5R/125B	575	1250	500	100	621	3
		D5R/125S	575	1250	500	100	621	3
	Подогреваемые	D5H/75B	575	750	500	42	1520	7
		D5H/75S	575	750	500	43	1520	7
350 серия. Прямоугольные витрины	Холодильные	D3R/100	575	1000	350	68	393	2
	Подогреваемые	D3H/75	575	750	350	34	770	4
Стеклянные витрины	Нейтральные	GC36	490	600	350	23	n/a	n/a
		GC36D	490	600	350	27	n/a	n/a
		GC39	490	900	350	32	n/a	n/a
		GC39D	490	900	350	38	n/a	n/a
		GC46	645	600	350	28	n/a	n/a
		GC46D	645	600	350	34	n/a	n/a
Витрины для демонстрации продуктов	Холодильные	SCR785	665	785	750	82	602	3
		SCR1085	665	1085	750	101	621	3
	Подогреваемые	SCH785	665	785	750	57	1547	7
		SCH1085	665	1085	750	72	2047	9
Витрины для ингредиентов	Холодильные	FDB4	245	1045	375	22	175	1
		FDB5	245	1222	357	24	175	1
		FDB6	245	1399	375	25	175	1
		FDB8	245	1753	375	29	175	1
		FDB10	245	2107	375	32	175	1
Витрины для ингредиентов	Холодильные	FPB5	262	1225	375	25	175	1
		FPB7	262	1580	375	29	175	1
Тепловые витрины	Подогреваемые	LD2	562	790	538	18	1500	7
		LD3	562	1130	538	24	2400	10
		LD4	562	1470	538	30	2750	12
		HB2	115	754	531	11	1000	4
		HB3	115	1094	531	15	1400	6
		HB4	115	1434	531	19	1750	8
Вертикальные тепловые витрины	Подогреваемые	UM50	780	565	565	37	1500	7
		UM550	780	565	565	37	1500	7
		UMO50	925	565	565	50	2900	13
		UMSO50	925	565	565	50	2900	13
Витрины тепловые для пирожков	Подогреваемые	LPW	520	710	330	26	750	4
		LPW/LR	520	710	330	26	800	4

Запросите информацию о классических тепловых линиях, выпускаемых группой LINCAT LIMITED PLC



LYNX



SILVERLINK



Представительство на территории РФ:

Для корреспонденции: п/я 7, 119571, Москва, Россия.
Адрес выставочного зала: 23, Миклухо-Маклая, Москва, Россия.
Телефоны: 007+095+1013986, 9569580, 9569985.

Факс: 007+499+9362323.
Email: gabel@dol.ru.
www.angelopo.ru



с 1990 года