## ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ



ТРАДИЦИОННОЕ АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Фирма "LINCAT" предлагает самую широкую и полную гамму высококачественного оборудования класса "medium-duty" для приготовления, хранения и продажи готовых блюд по наиболее приемлемым для Вас ценам и, конечно же, полноценный сервис по бесплатной замене запасных частей в течение гарантийного срока и технической поддержке Ваших изделий в течение всего жизненного цикла.

Все изделия серии "SILVERLINK" сертифицированы на соответствие требованиям директив ЕЭС (знак

соответствия СЕ) и стандартов РФ (сертификат Ростеста), система управления качеством сертифицирована на соответствие стандарту качества ISO 9001.

Модульное оборудование серии "SILVERLINK" представляет Вам возможность организации полноценной кухни классического ресторана на 20 - 60 посадочных мест, закусочной, кухни бара, fast-food с минимальными инвестициями. Все элементы серии "SILVERLINK" имеют глубину (размер от стены) 600

мм. Все функциональные элементы выпускаются 4-х различных фронтальных размеров: 300, 450, 600, 750, 900 мм соответственно. Обращаем Ваше внимание на полностью обновленный дизайн и конструкцию всех изделий серии "SILVERLINK" (более 150 моделей).

Широкая гамма газовых плит рассчитанных на интенсивную эксплуатацию предлагается в рамках серии SILVERLINK 600. Два модельных ряда состоящих из плит с духовым шкафом и плит для установки на стенды удовлетворят требованиям самого взыскательного повара. Рабочая поверхность пли изготовлена методом прессования, крайне проста в очистке, углубления в рабочей поверхности служит для сбора брыг пищи, выделяющихся при кипении, жарке и т.п.





ТРАДИЦИОННОЕ АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Плиты с духовым шкафом поставляются в двух вариантах: установленные на 4-х фиксированных ножках и установленные на



2-х фронтальных ножках и задних колесах.

Последняя конструкция позволяет легко отодвигать плиту от стены для проведения очистки.

Специальная конструкция чугунных упоров позволяет передвигать наплитную посуду разного диаметра в произвольном направлении. Высота вытяжной

решетки



рассчитана таким образом, что образует сплошную поверхность с плоскостью чугунных упоров, что дает повару дополнительную рабочую площадь. Боковое открывание духового шкафа гарантирует комфортные условия работы Вашего персонала.

Двери шкафа снабжены возвратным механизмом и мощными петлями гарантирующими продолжительный срок службы. Духовой шкаф имеет мощную



теплоизоляцию, изготовлен из эмалированной стали. Скругленные углы максимально облегчают очистку. Пять пар направляющих

позволяют использовать посуду любой высоты в пределах геометрических размеров печи.

Дополнительно поставляются: - SRL6/ SB – защитный экран и полка для



установки гриля саламандры; - SRL9/SB — защитный экран и полка для установки гриля саламандры. Система пьезозажигания и автоматическое прекращение

подачи газа в случае падения давления в сети или прекращения его подачи - это дополнительные аргументы в пользу выбора газовых плит SILVERLINK 600. Возможность выбора при заказе



моделей работающих на природном или балонном газе. Комплект форсунок для модификации не включен в стандартную



Индекс в названии модели: N = сетевой газ P = балонный газ





ТРАДИЦИОННОЕ АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ПЛИТЫ С ДУХОВКАМИ. ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ПЛИТ.

ТАБЛИЦА. Основные параметры плит с духовками, газовый нагрев.

SRL6/N

SRL9/P

Модель	Общая мощность, кВт	Мощность конфорки, кВт	Мощность духовки, кВт	Ширина, мм	Внутренние размеры духовки, мм	Наличие задних колес	Число конфорок
SLR6/N	20.1	3.7	5.5	600	360x480x390	нет	4
SLR6/P	16.4	2.7	5.6	600	360x480x390	нет	4
SLR6C/N	20.1	3.7	5.5	600	360x480x390	есть	4
SLR6C/P	16.4	2.7	5.6	600	360x480x390	есть	4
SLR9/N	29.8	3.7	7.8	900	360x720x390	нет	6
SLR9/P	25.6	2.8	8.8	900	360x720x390	нет	6
SLR9C/N	29.8	3.7	7.8	900	360x720x390	есть	6
SLR9C/P	25.6	2.8	8.8	900	360x720x390	есть	6



ТРАДИЦИОННОЕ АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО

HT3/N





HT9/P

ПЛИТЫ БЕЗ СТЕНДОВ. ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ПЛИТ.



ТАБЛИЦА. Основные параметры плит без стендов, газовый нагрев.

HT6/N

Модель	Общая мощность, кВт	Мощность горелки, кВт	Ширина, мм	Число горелок
HT3/N	7,4	3, 7	300	2
HT3/P	5,6	2,8	300	2
HT6/N	14,8	3 ,7	600	4
HT6/P	11, 2	2,8	600	4
HT9/N	22,2	3, 7	900	6
HT9/P	16,8	2,8	900	6

Официальный дистрибьютор в России:

