

lincat
SILVERLINK 600

ТРАДИЦИОННОЕ АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО

СТЕНДЫ И ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



мм. Все функциональные элементы
выпускаются 4-х различных фронтальных
размеров: 300, 450, 600, 750, 900 мм
соответственно.

Фирма "LINCAT" предлагает самую широкую и полную гамму высококачественного оборудования класса "medium-duty" для приготовления, хранения и продажи готовых блюд по наиболее приемлемым для Вас ценам и, конечно же, полноценный сервис по бесплатной замене запасных частей в течение гарантийного срока и технической поддержке Ваших изделий в течение всего жизненного цикла. Все изделия серии "SILVERLINK" сертифицированы на соответствие требованиям директив ЕЭС (знак соответствия CE) и стандартов РФ (сертификат Ростеста), система управления качеством сертифицирована на соответствие стандарту качества ISO 9001.

Модульное оборудование серии "SILVERLINK" представляет Вам возможность организации полноценной кухни классического ресторана на 20 - 60 посадочных мест, закуской, кухни бара, fast-food с минимальными инвестициями. Все элементы серии "SILVERLINK" имеют глубину (размер от стены) 600



Открытые
стенды

Пьедесталы





HCL4



CN3



CC6



ТАБЛИЦА. Основные
параметры пьедесталов.

Модель	Мощность, кВт	Ширина, мм	Наличие подогрева	Наличие дверец	Наличие высоких ножек	Подходит для газовых элементов
CN3	-	300	нет	нет	нет	да
CN4	-	450	нет	нет	нет	да
CN6	-	600	нет	нет	нет	да
CN7	-	750	нет	нет	нет	да
CC3	-	300	нет	да	нет	нет
CC4	-	450	нет	да	нет	нет
CC6	-	600	нет	да	нет	нет
CC7	-	750	нет	да	нет	нет
HC3	0.25	300	да	да	нет	нет
HC4	0.5	450	да	да	нет	нет
HC6	0.5	600	да	да	нет	нет
HC7	0.5	750	да	да	нет	нет
HCL3	0.25	300	да	да	да	нет
HCL4	0.5	450	да	да	да	нет
HCL6	0.5	600	да	да	да	нет
HCL7	0.75	750	да	да	да	нет
HCL 9	1	900	да	да	да	нет



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ
МОДЕЛЕЙ .

WT6D



WT3

ТАБЛИЦА. Основные параметры рабочих
поверхностей.

Модель	Ширина, мм	Наличие выдвижных ящиков
WT3	300	Нет
WT4	450	Нет
WT6	600	Нет
WT7	750	Нет
WT3D	300	Да
WT4D	450	Да
WT6D	600	Да



ОТКРЫТЫЕ СТЕНДЫ.
 НЕКОТОРЫЕ ИЗ
 ПРЕДЛАГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ.



SLS3



SLS6



ТАБЛИЦА. Основные параметры открытых
 стенов.

Модель	Ширина	Подходит для моделей с газовым нагревом
SLS3	300	Да
SLS4	450	Да
SLS6	600	Да
SLS7	750	Да
SLS9	900	Да

Официальный дистрибьютор в России:



а/я 7, 117485, Россия, Москва, Миклухо-Маклая, 23 Б
 т/факс: 007 (495) 101 3986, gabel@dol.ru, www.praktika.df.ru